



SILNY I DOBRZE WYPOSAŻONY

CK



**Born
In Korea.**

90% części i podzespołów od producenta



45+

oddziałów
w całej Polsce

100+

w pełni wyposażonych
samochodów serwisowych

100+

wyspecjalizowanych
mechaników

44 000+

łatwo dostępnych
części zamiennych

Chcesz wiedzieć więcej?

www.kioti.pl

SPIS TREŚCI

CK40	4
Wyposażenie serii	10
Dane techniczne	16



KOMPAKTOWE WOŁY ROBOCZE

Seria CK2640 i CK3540 (24,5–35 KM) to propozycja dla tych, którzy stawiają na prostotę i zwrotność.

Ograniczona elektronika, wysoka trwałość i niezawodna wydajność.

CK2640 / CK3540

CK2640D

CK2640H

CK3540

CK3540D

CK3540H

CK3540CH

Solidne maszyny, które stanowią idealny próg wejścia w segment ciągników kompaktowych KIOTI. Łączą intuicyjną obsługę z doskonałymi właściwościami uciążowymi udźwigniem w swojej klasie wagowej.

Modele te stanowią bazę dla rolników, sadowników, firm komunalnych oraz hobbystów szukających niezawodnego partnera do pracy z ładowaczem czołowym, koszenia czy lekkiej uprawy gleby. To maszyny oferujące bezkonkurencyjny stosunek jakości do ceny w swojej klasie.

Moc silnika

24,5-35 KM

Pojemność

1647-1826 cm³ / **3** cyl.

Moment obrotowy

84-115 Nm

Tylny WOM (niezależny)

540 / 540ECO obr/min

Przekładnia:
Mechaniczna z rewersem (12x12)
Hydrostatyczna HST (3 zakresy)

Silnik Daedong:
3-cylindrowa, chłodzona
cieczą - jednostka napędowa
zestrojona z myślą o niskim
zużyciu paliwa.

Wysoki udźwig
tylnego TUZ
(do 1427 kg).

Komfortowa kabina
o wysokiej
widoczności.



MAKSYMALNA UNIWERSALNOŚĆ

Ciągniki z serii CK4040 (40 KM) to idealny wybór dla klientów ceniących optymalne połączenie mocy i prostoty. Ograniczona elektronika, solidna konstrukcja i nowoczesny komfort pracy.

CK4040

CK4040D

CK4040C

CK4030H

CK4030CH

To nowa generacja ciągników, która stawia na jeszcze większą precyzję i ergonomię, dedykowana dla gospodarstw i przedsiębiorstw o szerokim zakresie zastosowań.

W tej serii w centrum uwagi stoi operator. Ciągnik zaprojektowano tak, aby zapewniał maksymalną precyzję pracy – od ciężkich robót ziemnych, przez zadania komunalne, aż po szybki transport. Mocny silnik o wysokim momencie obrotowym bez problemu radzi sobie nawet w najtrudniejszych warunkach.

Moc silnika

40 KM

Pojemność

1826 cm³ / **3** cyl.

Moment obrotowy

120 Nm

Tyłny WOM (niezależny)

540 / 540ECO obr/min

Przekładnia:
Mechaniczna Syncro Shuttle (12x12)
Hydrostatyczna HST (3 zakresy)

Silnik Stage V:
Nowoczesna, ekologiczna
jednostka o zoptymalizowanej
charakterystyce pracy.

Całkowity przepływ
pompy na poziomie
42,9 l/min.

Komfortowa
i ergonomiczna
kabina o wysokiej
widoczności.



FLAGOWA SERIA DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH

Ciągniki z serii CK4540 i CK5040 (45–51 KM) to idealny wybór dla użytkowników poszukujących maksymalnej mocy do najcięższych prac.

CK4540 / CK5040

CK4540D

CK5040D

CK5040C

CK5040H

CK5040CH

To najmocniejsza odłona ciągników z rodziny CK, łącząca wysoką siłę uciągu z bogatym wyposażeniem.

Modele z tej serii oferują większą efektywność pracy dzięki dopracowanemu układowi napędowemu i ergonomii wnętrza. Przekłada się to na realne oszczędności czasu i paliwa przy zachowaniu zwartej konstrukcji KIOTI.

Moc silnika

45–51 KM

Pojemność

1826 cm³ / **3** cyl. TURBO

Moment obrotowy

140–155 Nm

Tylny WOM (niezależny)

540 / 540^{ECO} obr/min

Przekładnia:
Mechaniczna Syncro Shuttle (12x12)
Wzmocniona Hydrostatyczna HST

Topowa wydajność:
Najmocniejsze jednostki napędowe
w gamie, zapewniające duży zapas
mocy pod wysokim obciążeniem.

Wzmocniona konstrukcja
tylnego podnośnika bez
problemu współpracuje
z ciężkim osprzętem
komunalnym i rolniczym.

Fabryczna kabina
Premium z wydajną
klimatyzacją,
ergonomicznym
cyfrowym kokpitem
oraz intuicyjnym
sterowaniem
joystickiem.



KABINA OPERATORA

PRZEMYŚLANA PRZESTRZEŃ

Przestronna kabina serii CK wyznacza nowy standard komfortu w klasie ciągników kompaktowych.

Szeroko otwierane, w pełni przeszklone drzwi ułatwiają wsiadanie i wysiadanie, a brak bocznych słupków zapewnia doskonałą widoczność w zakresie 360°.

NIESPOTYKANA ERGONOMIA

Wnętrze ciągnika zaprojektowano z myślą o długich godzinach intensywnej pracy. Ergonomiczny, regulowany fotel z amortyzacją mechaniczną (lub opcjonalnie pneumatyczną) skutecznie tłumi nierówności terenu.

Regulowana kolumna kierownicy pozwala łatwo dopasować pozycję do operatora, a płaska podłoga z trwałą, antypoślizgową matą zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia utrzymanie czystości w kabinie.

W modelach CK40 standardem jest fotel z amortyzacją mechaniczną lub opcjonalnie pneumatyczną.

Wydajny system klimatyzacji z licznymi nawiewami.

Doskonałe wyciszenie wnętrza oraz zaawansowane uszczelnienie skutecznie redukuje poziom hałasu i chronią operatora przed kurzem na polu.

WSZYSTKO POD RĘKĄ

Konsola sterująca serii CK stawia na intuicyjność i łatwość obsługi bez skomplikowanych systemów elektronicznych.



Wszystkie dźwignie sterujące – w tym biegów, zakresów, hydrauliki i napędu 4x4 – zostały rozmieszczone zgodnie z zasadami ergonomii i czytelnie oznaczone kolorami.

Zintegrowany joystick do obsługi ładowacza czołowego znajduje się w zasięgu ręki, zapewniając płynną i precyzyjną kontrolę podczas codziennych prac załadunkowych.

APLIKACJA KIOTI

Dzięki aplikacji Kioti Connect właściciel ma podgląd w czasie rzeczywistym na kluczowe parametry pracy maszyny.



PRACUJ BEZPIECZNIE

Dobrze widoczne oświetlenie robocze LED z przodu i z tyłu dachu kabiny zapewnia doskonałe warunki pracy po zmroku.

Przemyślana konstrukcja kabiny i bardzo dobra widoczność zwiększają bezpieczeństwo oraz komfort podczas codziennych zadań.

CYFROWY KOKPIT LCD



ZAAWANSOWANY WYŚWIETLACZ

Nowością w serii CK jest zaawansowany, kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej do 10,25 cala. Zapewnia czytelną grafikę i dobrą widoczność parametrów maszyny nawet w pełnym słońcu.

Na ekranie w czasie rzeczywistym wyświetlane są najważniejsze dane: prędkość jazdy, obroty silnika, poziom paliwa, temperatura płynu chłodzącego oraz status WOM.

Intuicyjny układ graficzny zaprojektowany tak, aby nie odwracał uwagi operatora od pracy.

Największy w tej klasie, w pełni kolorowy wyświetlacz, wyznaczający nowe standardy w segmencie kompaktowym.

Wszystkie kluczowe parametry maszyny są czytelnie prezentowane na jednym ekranie, zapewniając operatorowi pełną kontrolę nad pracą.



NIEZAWODNE SERCE MASZINY

SILNIK DAEDONG

Ciągniki serii CK wyposażono w autorskie, 3-cylindrowe silniki Daedong, stworzone z myślą o pracy pod dużym obciążeniem.



3-CYLINDROWY SILNIK KIOTI

Silnik pracuje stabilnie nawet przy nagłych zmianach obciążenia, zapewniając płynną współpracę z wymagającymi maszynami napędzanymi WOM.

Dostępna jest w pełni synchronizowana przekładnia mechaniczna Syncro Shuttle z układem 12 biegów do przodu i 12 do tyłu, umożliwiającą precyzyjny dobór prędkości roboczej.

Alternatywą jest 3-zakresowa przekładnia hydrostatyczna (HST), idealna do prac wymagających częstych zmian kierunku jazdy. Sterowanie odbywa się za pomocą dwóch pedałów (przód/tył), co zwiększa komfort pracy. Dodatkowo funkcja tempomatu pozwala utrzymać stałą prędkość jazdy.



MOC NIEZBĘDNA DO PRACY

Solidna konstrukcja tylnego TUZ (kategoria I) zapewnia imponujący udźwig 1427 kg, co plasuje serię CK w czołówce swojej klasy.

DWIE POMPY HYDRAULICZNE

Za wydajną pracę osprzętu odpowiada układ dwóch pomp hydraulicznych – oddzielnej dla wspomagania kierownicy oraz dla TUZ i wyjść zewnętrznych. Rozwiązanie to zapewnia stabilną pracę bez spadków wydajności podczas jednoczesnego skręcania i podnoszenia.

Ciągniki standardowo wyposażono w tylne szybkozłącza hydrauliczne (1 lub 2 sekcje).

DANE TECHNICZNE

CK2640 CK3540

Parametr	CK2640D	CK2640H	CK3540 / CK3540D	CK3540H	CK3540CH
Moc silnika	24,89 KM	24,89 KM	35,36 KM	35,36 KM	35,36 KM
Znamionowa prędkość obrotowa	2400 obr/min	2400 obr/min	2600 obr/min	2600 obr/min	2600 obr/min
Moment obr. (max)	84 Nm	84 Nm	115 Nm	115 Nm	115 Nm
Procent rezerwy momentu obr.	15%	15%	20%	20%	20%
Liczba cylindrów	Diesel, 3 cyl.	Diesel, 3 cyl.	Diesel, 3 cyl.	Diesel, 3 cyl.	Diesel, 3 cyl.
Pojemność skokowa	1647 cm³	1647 cm³	1826 cm³	1826 cm³	1826 cm³
Zbiornik paliwa	34 L	34 L	34 L	34 L	34 L
Całkowity przepływ hydrauliczny	39,6 l/min	39,6 l/min	42,9 l/min	42,9 l/min	42,9 l/min
Udźwig w punkcie podnoszenia	1427 kg	1427 kg	1427 kg	1427 kg	1427 kg
Ilość złączy hydraulicznych tylnych	2 złącza (1 sekcja)	4 złącza (2 sekcje)	2 złącza (1 sekcja)	2 złącza (1 sekcja)	4 złącza (2 sekcje)
Przekładnia	Mechaniczna	Hydrostatyczna	Mechaniczna	Mechaniczna	Hydrostatyczna
Ilość biegów / zakresów	12x12	3 zakresy	12x12	12x12	3 zakresy
Prędkość jazdy przód	19,78 km/h	16,11 km/h	25,00 km/h	25,00 km/h	25,48 km/h
Prędkość jazdy tył	19,27 km/h	11,28 km/h	24,36 km/h	24,36 km/h	17,58 km/h
Długość całkowita	3063 mm	3063 mm	3063 mm	3063 mm	3063 mm
Szerokość całkowita	1385 mm	1385 mm	1385 mm	1385 mm	1385 mm
Całkowita wysokość	2118 mm	2507 mm	2507 / 2118 mm	2507 mm	2359 mm
Prześwit	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm
Opony przednie	7-16	7-16	7-16	7-16	7-16
Opony tylne	11.2 - 24	11.2 - 24	11.2 - 24	11.2 - 24	11.2 - 24
Waga całkowita	1055 kg	1045 kg	1055 kg	1045 kg	1105 kg

WYPOSAŻENIE

CK2640 CK3540

Wyposażenie	CK2640D	CK2640H	CK3540 / CK3540D	CK3540H	CK3540CH
Automatyczny napęd 4x4	✓	✓	✓	✓	✓
Mechaniczna blokada dyferencjału tylnej osi	✓	✓	✓	✓	✓
Układ napędowy o wzmocnionej konstrukcji	-	-	-	-	-
System wspomagania i ułatwiania skręcania	-	✓	-	✓	✓
Hydrostatyczne wspomaganie kierownicy	✓	✓	✓	✓	✓
Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia	✓	✓	✓	✓	✓
Amortyzowany mechanicznie fotel operatora	✓	✓	✓	✓	✓
Pneumatycznie amortyzowany fotel	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja
Podgrzewanie fotela	-	-	-	-	opcja
Płaska podłoga z matą antypoślizgową	✓	✓	✓	✓	✓
Składana rama ochronna ROPS (bez kabiny)	✓	✓	✓	✓	-
Kabina z ogrzewaniem i klimatyzacją	-	-	-	-	✓
Amortyzacja drgań kabiny i wyciszenie	-	-	-	-	✓
Przeszkłony dach (szyberdach) do ładowacza	-	-	-	-	✓
Ergonomiczny podłokietnik ze sterowaniem	-	✓	-	✓	✓
Lusterka wsteczne zewnętrzne (teleskopowe)	✓	✓	✓	✓	✓
Podgrzewana szyba tylna	-	-	-	-	✓
Kolorowy cyfrowy kokpit LCD 10.25"	✓	✓	✓	✓	✓
Komputer pokładowy z diagnostyką	✓	✓	✓	✓	✓
Tempomat jazdy (Cruise Control dla HST)	-	✓	-	✓	✓
Tempomat obrotów WOM	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczne wyłączanie WOM przy podnoszeniu TUZ	-	-	-	-	-
System Eco-Drive (asystent obrotów)	✓	✓	✓	✓	✓
Instalacja audio z głośnikami	-	-	-	-	✓
Łączność Bluetooth / USB / Gniazdo 12V	opcja	opcja	opcja	opcja	✓
Zintegrowany joystick do obsługi ładowacza	✓	✓	✓	✓	✓
1 sekcja hydrauliki tylnej (2 złącza)	✓	✓	✓	✓	-
2 sekcje hydrauliki tylnej (4 złącza)	opcja	opcja	opcja	opcja	✓
Rozbudowa do 3 sekcji hydrauliki tylnej (6 złączy)	-	-	-	-	opcja
Ramiona tylnego TUZ kat. I	✓	✓	✓	✓	✓
Teleskopowe stabilizatory dolnych ramion TUZ	✓	✓	✓	✓	✓
Zewnętrzna mechaniczna regulacja pozycji TUZ	-	-	-	-	-
Przedni podnośnik TUZ i przedni WOM	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja
Dolny rolniczy zaczep transportowy	✓	✓	✓	✓	✓
Przedni zaczep holowniczy	✓	✓	✓	✓	✓
Oświetlenie robocze halogenowe	-	-	-	-	✓
Rozszerzone oświetlenie robocze LED	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja
Przednie i tylne błotniki ochronne	✓	✓	✓	✓	✓
Pełna osłona wałka WOM	✓	✓	✓	✓	✓
Zestaw obciążników przednich (walizkowych)	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja
Zestaw obciążników na koła tylne	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja

DANE TECHNICZNE

CK4040

Parametr	CK4040D	CK4040C	CK4040H	CK4040CH
Moc silnika	40,12 KM	40,12 KM	40,12 KM	40,12 KM
Znamionowa prędkość obrotowa	2400 obr/min	2600 obr/min	2600 obr/min	2600 obr/min
Moment obr. (max)	118 Nm	118 Nm	118 Nm	118 Nm
Procent rezerwy momentu obr.	9%	9%	9%	9%
Liczba cylindrów	Diesel, 3 cyl.	Diesel, 3 cyl.	Diesel, 3 cyl.	Diesel, 3 cyl.
Pojemność skokowa	1826 cm³	1826 cm³	1826 cm³	1826 cm³
Zbiornik paliwa	34 L	34 L	34 L	34 L
Całkowity przepływ hydrauliczny	42,9 l/min	42,9 l/min	42,9 l/min	42,9 l/min
Udźwig w punkcie podnoszenia	1427 kg	1427 kg	1427 kg	1427 kg
Ilość złączy hydraulicznych tylnych	2 złącza (1 sekcja)	4 złącza (2 sekcje)	2 złącza (1 sekcja)	4 złącza (2 sekcje)
Przekładnia	Mechaniczna	Mechaniczna	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna
Ilość biegów / zakresów	12x12	12x12	3 zakresy	3 zakresy
Prędkość jazdy przód	25,00 km/h	25,00 km/h	25,48 km/h	25,48 km/h
Prędkość jazdy tył	24,36 km/h	24,36 km/h	17,58 km/h	17,58 km/h
Długość całkowita	3070 mm	3070 mm	3063 mm	3063 mm
Szerokość całkowita	1385 mm	1385 mm	1385 mm	1385 mm
Całkowita wysokość	2118 mm	2359 mm	2507 mm	2359 mm
Prześwit	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm
Opony przednie	7-16	7-16	7-16	7-16
Opony tylne	11.2 - 24	11.2 - 24	11.2 - 24	11.2 - 24
Waga całkowita	1365 kg	1514 kg	1360 kg	1578 kg

WYPOSAŻENIE

CK4040

Wyposażenie	CK4040D	CK4040C	CK4040H	CK4040CH
Automatyczny napęd 4x4	✓	✓	✓	✓
Mechaniczna blokada dyferencjału tylnej osi	✓	✓	✓	✓
Układ napędowy o wzmocnionej konstrukcji	-	-	-	-
System wspomagania i ułatwiania skręcania	-	-	✓	✓
Hydrostatyczne wspomaganie kierownicy	✓	✓	✓	✓
Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia	✓	✓	✓	✓
Amortyzowany mechanicznie fotel operatora	✓	✓	✓	✓
Pneumatycznie amortyzowany fotel	opcja	opcja	opcja	opcja
Podgrzewanie fotela	-	opcja	-	opcja
Płaska podłoga z matą antypoślizgową	✓	✓	✓	✓
Składana rama ochronna ROPS (bez kabiny)	✓	-	✓	-
Kabina z ogrzewaniem i klimatyzacją	-	✓	-	✓
Amortyzacja drgań kabiny i wyciszenie	-	✓	-	✓
Przeszklony dach (szyberdach) do ładowacza	-	✓	-	✓
Ergonomiczny podłokietnik ze sterowaniem	-	-	✓	✓
Lusterka wsteczne zewnętrzne (teleskopowe)	✓	✓	✓	✓
Podgrzewana szyba tylna	-	✓	-	✓
Kolorowy cyfrowy kokpit LCD 10.25"	✓	✓	✓	✓
Komputer pokładowy z diagnostyką	✓	✓	✓	✓
Tempomat jazdy (Cruise Control dla HST)	-	-	✓	✓
Tempomat obrotów WOM	✓	✓	✓	✓
Automatyczne wyłączanie WOM przy podnoszeniu TUZ	-	-	-	-
System Eco-Drive (asystent obrotów)	✓	✓	✓	✓
Instalacja audio z głośnikami	-	✓	-	✓
Łączność Bluetooth / USB / Gniazdo 12V	opcja	✓	opcja	✓
Zintegrowany joystick do obsługi ładowacza	✓	✓	✓	✓
1 sekcja hydrauliki tylnej (2 złącza)	✓	-	✓	-
2 sekcje hydrauliki tylnej (4 złącza)	opcja	✓	opcja	✓
Rozbudowa do 3 sekcji hydrauliki tylnej (6 złączy)	opcja	opcja	opcja	opcja
Ramiona tylnego TUZ kat. I	✓	✓	✓	✓
Teleskopowe stabilizatory dolnych ramion TUZ	✓	✓	✓	✓
Zewnętrzna mechaniczna regulacja pozycji TUZ	✓	✓	✓	✓
Przedni podnośnik TUZ i przedni WOM	opcja	opcja	opcja	opcja
Dolny rolniczy zaczep transportowy	✓	✓	✓	✓
Przedni zaczep holowniczy	✓	✓	✓	✓
Oświetlenie robocze halogenowe	-	✓	-	✓
Rozszerzone oświetlenie robocze LED	opcja	opcja	opcja	opcja
Przednie i tylne błotniki ochronne	✓	✓	✓	✓
Pełna osłona wałka WOM	✓	✓	✓	✓
Zestaw obciążników przednich (walizkowych)	opcja	opcja	opcja	opcja
Zestaw obciążników na koła tylne	opcja	opcja	opcja	opcja

DANE TECHNICZNE

CK4540 CK5040

Parametr	CK4540D	CK5040D	CK5040C	CK5040H	CK5040CH
Moc silnika	45,56 KM	51 KM	51 KM	51 KM	51 KM
Znamionowa prędkość obrotowa	2600 obr/min	2600 obr/min	2600 obr/min	2600 obr/min	2600 obr/min
Moment obr. (max)	166 Nm	166 Nm	166 Nm	166 Nm	166 Nm
Procent rezerwy momentu obr.	20%	20%	20%	20%	20%
Liczba cylindrów	Diesel, 3 cyl.	Diesel, 3 cyl.	Diesel, 3 cyl.	Diesel, 3 cyl.	Diesel, 3 cyl.
Pojemność skokowa	1826 cm³	1826 cm³	1826 cm³	1826 cm³	1826 cm³
Zbiornik paliwa	34 L	34 L	34 L	34 L	34 L
Całkowity przepływ hydrauliczny	42,9 l/min	42,9 l/min	42,9 l/min	42,9 l/min	42,9 l/min
Udźwig w punkcie podnoszenia	1427 kg	1427 kg	1427 kg	1427 kg	1427 kg
Ilość złączy hydraulicznych tylnych	2 złącza (1 sekcja)	2 złącza (1 sekcja)	4 złącza (2 sekcje)	2 złącza (1 sekcja)	4 złącza (2 sekcje)
Przekładnia	Mechaniczna	Mechaniczna	Mechaniczna	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna
Ilość biegów / zakresów	12x12	12x12	12x12	3 zakresy	3 zakresy
Prędkość jazdy przód	25,00 km/h	25,00 km/h	25,00 km/h	23,94 km/h	23,94 km/h
Prędkość jazdy tył	24,36 km/h	24,36 km/h	24,36 km/h	16,76 km/h	16,76 km/h
Długość całkowita	3063 mm	3063 mm	3063 mm	3063 mm	3063 mm
Szerokość całkowita	1385 mm	1385 mm	1385 mm	1385 mm	1385 mm
Całkowita wysokość	2118 mm	2118 mm	2359 mm	2507 mm	2359 mm
Prześwit	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm
Opony przednie	7-16	7-16	7-16	7-16	7-16
Opony tylne	11.2 - 24	11.2 - 24	11.2 - 24	11.2 - 24	11.2 - 24
Waga całkowita	1412 kg	1412 kg	1586 kg	1360 kg	1578 kg

WYPOSAŻENIE

CK4540 CK5040

Wyposażenie	CK4540D	CK5040D	CK5040C	CK5040H	CK5040CH
Automatyczny napęd 4x4	✓	✓	✓	✓	✓
Mechaniczna blokada dyferencjału tylnej osi	✓	✓	✓	✓	✓
Układ napędowy o wzmocnionej konstrukcji	✓	✓	✓	✓	✓
System wspomagania i ułatwiania skręcania	-	-	-	✓	✓
Hydrostatyczne wspomaganie kierownicy	✓	✓	✓	✓	✓
Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia	✓	✓	✓	✓	✓
Amortyzowany mechanicznie fotel operatora	✓	✓	✓	✓	✓
Pneumatycznie amortyzowany fotel	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja
Podgrzewanie fotela	-	-	opcja	-	opcja
Płaska podłoga z matą antypoślizgową	✓	✓	✓	✓	✓
Składana rama ochronna ROPS (bez kabiny)	✓	✓	-	✓	-
Kabina z ogrzewaniem i klimatyzacją	-	-	✓	-	✓
Amortyzacja drgań kabiny i wyciszenie	-	-	✓	-	✓
Przeszkłony dach (szyberdach) do ładowacza	-	-	✓	-	✓
Ergonomiczny podłokietnik ze sterowaniem	-	-	-	✓	✓
Lusterka wsteczne zewnętrzne (teleskopowe)	✓	✓	✓	✓	✓
Podgrzewana szyba tylna	-	-	✓	-	✓
Kolorowy cyfrowy kokpit LCD 10.25"	✓	✓	✓	✓	✓
Komputer pokładowy z diagnostyką	✓	✓	✓	✓	✓
Tempomat jazdy (Cruise Control dla HST)	-	-	-	✓	✓
Tempomat obrotów WOM	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczne wyłączanie WOM przy podnoszeniu TUZ	✓	✓	✓	✓	✓
System Eco-Drive (asystent obrotów)	✓	✓	✓	✓	✓
Instalacja audio z głośnikami	-	-	✓	-	✓
Łączność Bluetooth / USB / Gniazdo 12V	opcja	opcja	✓	opcja	✓
Zintegrowany joystick do obsługi ładowacza	✓	✓	✓	✓	✓
1 sekcja hydrauliki tylnej (2 złącza)	✓	✓	-	✓	-
2 sekcje hydrauliki tylnej (4 złącza)	opcja	opcja	✓	opcja	✓
Rozbudowa do 3 sekcji hydrauliki tylnej (6 złączy)	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja
Ramiona tylnego TUZ kat. I	✓	✓	✓	✓	✓
Teleskopowe stabilizatory dolnych ramion TUZ	✓	✓	✓	✓	✓
Zewnętrzna mechaniczna regulacja pozycji TUZ	✓	✓	✓	✓	✓
Przedni podnośnik TUZ i przedni WOM	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja
Dolny rolniczy zaczep transportowy	✓	✓	✓	✓	✓
Przedni zaczep holowniczy	✓	✓	✓	✓	✓
Oświetlenie robocze halogenowe	-	-	✓	-	✓
Rozszerzone oświetlenie robocze LED	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja
Przednie i tylne błotniki ochronne	✓	✓	✓	✓	✓
Pełna osłona wałka WOM	✓	✓	✓	✓	✓
Zestaw obciążników przednich (walizkowych)	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja
Zestaw obciążników na koła tylne	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja



#WatahaKioti

SZEROKA GAMA MASZYN DO KAŻDEGO ZADANIA

Niezależnie od tego, czy szukasz kompaktowego traktora do prac wokół domu, potężnej maszyny do ciężkich zadań polowych, kosiarki czy pojazdu UTV... KIOTI to pewność, że znajdziesz idealną maszynę.

ZESKANUJ KOD
PO WIĘCEJ:

www.kioti.pl



SERIA CS

Idealny pomocnik
dla niewielkich gospodarstw



SERIA CX

Większa moc udźwigu
dla wymagających



SERIA CK

Kompaktowe traktory
na każde wyzwanie



SERIA DK

Moc i wydajność
w kompaktowym rozmiarze



SERIA RX

Najmocniejsze traktory
gotowe do każdego zadania



SERIA HX

Niezawodne połączenie mocy
i wszechstronności



KIOTI K9

Pojazdy użytkowe UTV,
na których możesz polegać



SERIA SSL

Wszechstronna maszyna
do codziennych zadań



SERIA ZX

Zero wysiłku, szybko
i precyzyjnie skoszona trawa

SKONTAKTUJ SIĘ Z DEALEREM

Zeskanuj kod, aby znaleźć swój najbliższy oddział.

Telefon: (+48) 785 06 07 08





INTERHANDLER SP. Z O.O.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR **KIOTI** W POLSCE

ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń
56 610 28 20
www.kioti.pl
kontakt@kioti.pl

